

ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

312
32

1. Название. Кладбищенская церковь. Вознесения
2. Адрес. Ивановская обл. Пестяковский район, с.Мыт. Мытский сельсовет.
3. Время сооружения. Конец XVIII начало XIXв. (1801г)
4. Автор, строитель, заказчик. Построена на средства и по заказу крестьянина местного прихода ~~и~~ Ивана Родионова в 1801 году.
5. Расположение. Церковь стоит у кладбища на окраине с.Мыт в Слободке. Рядом проходит шоссе, Иваново-Пестяки. До автобусной остановки, расположенной в центре села около 500 м. Автобусное сообщение с областным центром регулярное.
6. Строительная периодизация. См. ниже.
7. Тип, планировочная структура. Пятикупольная, бесстолпная церковь с колокольней. Планировочная структура осевая симметричная четырехчастная.
8. Конструктивная система. Церковь кирпичная бесстолпная с несущими наружными стенами. Храм перекрыт сомкнутым сводом. Над трапезной устроено плоское перекрытие по деревянным балкам. Стены, своды и потолки покрыты известковой штукатуркой. Полы каменные из лещадных плит. Кровля трапезной, храма и апсиды - скатная металлическая, положена на деревянную обрешетку. Колокольня трехярусная под металлической кровлей. Снаружи стены покрыты побелкой по кирпичу. Размер кирпича 28 x 8 x 14 см.
9. Объемно-пространственная композиция.
- Храм представляет собой кубический двухсветный объем под четырехскатной кровлей с большим карнизным свесом. Над гранями кровли, ближе к углам, поднимаются четыре тонкие, круглые в сечении **ложные барабаны** главок. Центральный барабан больших размеров и высоко

поднимается над остальным. Главки луковичного типа. С востока к храму примыкает полукруглая в плане апсида, под высокой двухскатной крышей. У западной стены храма расположена трапезная, ширина которой в плане значительно превышает ширину храма. Высота основания кровли трапезной немного ниже верхнего света храма, конек совпадает по высоте с карнизом кровли храма. Западные стены колокольни и трапезной лежат в одной плоскости. Колокольня трехярусная, заметным уменьшением величины сечения яруса от нижнего к верхнему. Завершается колокольня четырехскатной кровлей "гуськового" профиля с четырехгранный "шеей". "Шея" имеет четырехскатную крышу, на которую поставлен невысокий барабан с луковичной главкой и крестом.

Церковь стоит при въезде в село. На нее ориентирована главная дорога.

10. Декоративное убранство фасадов.

Имеет черты "классицизма". Северная и южная стены храма украшены плоскими пилястрами, завершающимися круглыми медальонами и трехполочными капителями с "гуськом". Над окнами первого света устроены сандрики с треугольными фронтонаами, имеющими четыре рельефные полочки. Световой проем завершается пологой аркой. Окна верхнего света гораздо меньше нижних, хотя плоский наличник ^{ющий} очерчивает окна, повторяющий очертание ^{наличников} нижних окон. Пилястры храма обработаны плоским рустом, поднимающимся от цоколя до карниза кровли. Карниз простой, состоит из 3-х рядов полочек и пояса ступенчатых консолек.

Барабаны главок о украшены рельефными наличниками, выделяющими ложные окна. Наличники 2-х полочных, арочного очертания. По основанию главок идет несложный карниз, состоящий из 3-х полочек и ряда "сухариков".

Стены апсиды обработаны от цоколя до карниза горизонтальными полосами руста той же ширины, что и на углах храма. В простенках между окнами апсиды устроены плоские широкие пилasters. Окна выделены полоской наличника, имеющего наверху арочное очертание и украшенного декоративным замковым камнем. Карниз апсиды состоит из 4-х полочек, пояска, сухариков и валика.

Углы трапезной скреплены и обработаны так же как апсида горизонтальными полосками руста. Окна выделены арочными наличниками с декоративными замковыми камнями. Карниз обозначен лишь тремя полочками и валиком.

Колокольня на западной стене имеет широкий арочный портал, справа и слева от которого устроены под две спаренные пилasters. Карниз I яруса колокольни сложный, состоит из 5 полочек и пояска ступенчатых консолек. Во II ярусе колокольни устроены три арочных проема: на западной, северной и южной стене. Слева и справа от портала плоские пилasters, на углах — полуколонки с базами и капителями псевдотосканского ордера. Карниз такой же как и в I ярусе. III ярус имеет четыре арочных проема. Как и во II ярусе на углах устроены полуколонны и пилasters. Карниз отличается тем, что в него добавлен пояс поребриков, заключенный между двумя валиками.

II. а/Состав помещений, система взаимосвязи, основные габариты помещений.

Вход в церковь осуществляется со стороны западной стены трапезной. Порталом является арочный проем I яруса колокольни. Помещение под колокольней 2,9 x 3 м перекрыто цилиндрическим сводом. Центральный арочный проем, расположенный по оси храма, ведет в трапезную 13,8 x 9,85м, освещаемую окнами

северной и южной стены. Арочные проемы на западной стене трапезной ведут во вспомогательные помещения 4,2 x 4,8 м, куда можно попасть из помещения под колокольней. Три небольших проема на восточной стене трапезной ведут в храм 7,9x7,6м. На северной и южной стенах имеются летние выходы. Широкая арка на восточной стене ведет в полуциркульную апсиду, глубиной 3,1 м.

- б/ нет ограничение верх. этажей.
- в/ нет монументальное письмо.
- г/ нет сквозное письмо.
- д/ нет склонность.
- е/ нет выдающиеся украшения.

12. Значение памятника. -

13. Фиксация - ИСПРИМ август 1970 г. ~~имеется в производственной
группе по охране и эксплуатации
памятников истории и культуры ОВА. Управление культуры.~~

14. Реставрационные работы. Не проводились.

15. Состояние памятника. Северная стена апсиды дела значительную диагональную трещину. Многие кирпичи на фасадах выбиты. В окнах отсутствует остекление. Побелка стен смыта. Кровля местами сорвана и требует срочного ремонта. Общее состояние памятника удовлетворительное.

16. Использование. Занимается складом продовольственного магазина.

17. Охрана. Не охраняется. ~~стоит на местной охране. Рекомендована
ОВД Управления культуры и ОВД ОГПНК~~

Историко-статистическое описание церквей и
18. Библиография приходов Владимирской епархии, В., 1898г., вып. 5

19. Дополн. сведений - нет

26 августа 1970г.



С.Гнедовский

К п.6 /Исторические сведения/:

Церковь была построена на средства крестьянина Ив. Родионова в 1801 году. В 1867 г. была расширена трапезная. Церковь имела три престола: Вознесения Госп./главн/, Животворящего креста и Смоленской иконы Б.М. При ней была деревянная часовня.